



Sistema di applicazione Cross Feed

Informazioni sul prodotto

I nastri a strappo autoadesivo Rippatape™ e Supastrip® aderiscono istantaneamente alla pellicola over-wrap e costituiscono un sistema incorporato e senza problemi per l'apertura delle confezioni di prodotti.



Sistema di applicazione Cross Feed

Il sistema di applicazione Cross Feed è un'apparecchiatura (disponibile su ordinazione) progettata per essere integrata sulle macchine avvolgitrici over-wrap ad avanzamento trasversale. È stato sviluppato per distribuire i nastri in bobine Jumbo e applicarlo sulla pellicola "over-wrap" pur mantenendo velocità di produzione ottimale.

VANTAGGI - Il sistema di applicazione Cross Feed Payne risolve molti dei problemi associati alla movimentazione e applicazione del nastro su pellicola su macchine over-wrap ad alta velocità.

Tra i vantaggi del progetto vi sono:

- Sollevamento del nastro con taglio a forbice, per superare l'inarcamento del nastro
- Controllo preciso della tensione per l'esatto posizionamento
- Versatilità nel cambio nel diametro della bobina
- Possibilità di alloggiare bobine Payne nelle presentazioni più convenienti
- Possibilità di alloggiare nastri di varie dimensioni
- Viene creato un invito a forma di ferro di cavallo
- Il taglio del nastro e della linguetta viene effettuato nella stessa operazione
- Rapido cambiamento per pellicole di larghezza diversa

FUNZIONAMENTO - Quando la pellicola di avvolgimento si arresta nel proprio ciclo, la barra di applicazione di alza e applica il nastro a strappo sulla pellicola. Contemporaneamente viene tagliato il nastro e formata la linguetta d'invito.

Nell'intervallo tra un ciclo e l'altro la seconda pinza di presa del nastro solleva l'estremità libera del nastro e tira il nastro fino alla posizione di riferimento. A questo punto il sistema di applicazione Cross Feed è pronto per il ciclo successivo quando la pellicola di avvolgimento si arresta.

CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO - Specialisti Payne sono sempre a disposizione per consigli e supporto, dalla consulenza iniziale per l'installazione all'addestramento dell'operatore e altro ancora.

SPECIFICHE:	
Modello:	Applicatore Cross Feed
Velocità massima:	90 cicli/minuto per macchine a moto avvio/arresto.
Tensione di alimentazione:	3 CA 380 V - 480 V ± 10%
Frequenza linea:	50/60 Hz, -6/+6%
Diametro interno dell'anima:	152mm e 82,5mm
Larghezza minima nastro:	4mm